

## 7-040 闩体系统 FS PrC

开口尺寸C, 用于扁杆, 不锈钢 AISI 316



### 闩体系统

- 可配合锁眼盖, 把手或摇把锁使用
- 左右门通用
- 开口尺寸PrC的详细内容见产品3-010

### 材料:

- 闩体, 杆, 锁芯, 锁眼盖, 锁舌, 连接件和接地装置: 不锈钢 AISI 316
- 导槽: 不锈钢或PA, 黑色
- 箍套: PA, 黑色



	定货号	见页码
a) 闩体	<b>208-9024</b>	
b) 锁芯 带螺钉和波形垫片		
正方形7mm	<b>208-9218</b>	
正方形8mm	<b>208-9219</b>	
双牙形3mm柱	<b>208-9220</b>	
双牙形5mm柱	<b>208-9221*</b>	
三角形7mm	<b>208-9222*</b>	
摇把锁 不锈钢		<b>07.15</b>
摇把锁 PA		<b>03.22,03.23,03.25</b>
c) 锁眼盖	<b>208-9504</b>	
d) 锁舌 A 毫米/英寸		
<b>22/0.866</b>	<b>200-0518</b>	
<b>24/0.945</b>	<b>200-0520</b>	
<b>26/1.024</b>	<b>200-0522</b>	
<b>28/1.102</b>	<b>200-0524</b>	
<b>30/1.181</b>	<b>200-0526</b>	
<b>32/1.260</b>	<b>200-0528</b>	
<b>36/1.417</b>	<b>200-0532</b>	
<b>54/2.126</b>	<b>200-0550</b>	
e) 锁舌连接件	<b>208-9406</b>	
f) 用于带箍套的杆子		<b>07.22</b>
g) 导槽, 请定2个	<b>208-1501.03</b>	<b>03.37,03.38</b>
g1) 导槽, 不锈钢, 请定4个	<b>208-1502.04-00001</b>	<b>03.37,03.38</b>
可选:		
h) 接地夹	<b>208-1201.04</b>	<b>03.37</b>
防水防尘等级可达IP65:		
i) O型圈 16x3mm	<b>208-1801</b>	
k) O型圈 39.45x1.78mm	<b>208-1802</b>	

# 7-040 闷体系统 FS PrC

开口尺寸C, 用于扁杆, 不锈钢 AISI 316

